

Technický list

Interflon Fin 25 Additive

Povrchová přísada do motorového oleje pro benzinové, naftové a LPG motory

Přísada s MicPol® technologií úpravy částic Teflonu® do motorových olejů. Je kompatibilní s téměř všemi druhy minerálních a syntetických olejů používaných ve většině benzinových, naftových a LPG motorů. Snižuje opotřebení motoru během startu a chodu motoru, zvyšuje výkon motoru zlepšením komprese, nižším opotřebením a snižuje hluk motoru. Urychluje start motoru, zajišťuje hladší chod motoru a snižuje spotřebu oleje a paliva.

Aplikace

Vyvinut pro použití v benzinových, naftových a LPG motorech osobních vozů, nákladních aut, autobusů, motocyklů, zemědělské a stavební techniky, vysokozdvíhových vozíků, zahradních sekaček, generátorů energie, pístových kompresorů a mnoha dalších typů vozidel a zařízení.

Výhody

- snížení tření a opotřebení
- zvýšená pružnost motoru a zlepšení studených startů
- snížený tlakové ztráty (blow-by) podél pístů
- snížení spotřeby oleje a paliva
- pokles důlkové koroze
- vyrovnávání špičkového zatížení

Pokyny pro použití

Před použitím protřepejte. Pokud je olej ve špatném stavu, vyměňte nejprve olej a filtry. Přidejte přísadu do ohřátého motoru v množství 2% - 4% (6% v případě značné kontaminace) do olejové náplně motoru. Po přidání přísady nechte motor běžet naprázdno nebo jeďte po dobu nejméně 15 minut. Obsah balení 100ml Fin 25 vystačí na 5 litrů motorového oleje - odpovídá většině osobních vozů.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix minerálních olejů, aditiv a MicPol®	-
Barva	Bílá	-
Zápach	Jako ropa	-
Destota při 20°C	0.92 g/cm3	-
Kinematická viskozita při 40°C	713 cSt	ASTM D445
Nejnižší pracovní teplota	-20°C	-
Nejvyšší pracovní teplota	150°C	-
Trvanlivost*	3 roky	-
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	-
Velikost částic MicPol	0.05-15 µm	-
TS Vhodný pro filtry	>20 µm	-

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.