

Technický list

Interflon Food Lube

Víceúčelový mazací olej pro potravinářský průmysl tvořící suchý film

Univerzální mazací olej s MicPol® kluznými částicemi a dobrými penetračními vlastnostmi pro potravinářský průmysl. Pomáhá snižovat náklady na údržbu a eliminuje odstávky zařízení. Lze aplikovat na suché i mokré díly. Vytlačuje vlhkost, rozpouští nečistoty, uvolňuje zatuhnuté díly, tvoří suchý mazací film, nedělá skvrny, zabraňuje tvorbě rzi, odolný vysokému tlaku, nesmývá se vodou, nepřitahuje nečistoty a prach. Všechny složky tohoto výrobku splňují požadavky FDA pro „nahodilý styk s potravinami“.

Olej Interflon Food Lube je registrován NSF pro použití v aplikacích s možností nahodilého styku s potravinami.

Aplikace

Pro mazání a ochranu dopravníkových řetězů, kolejnic a pásů v potravinářském průmyslu.

Výhody

- obsahuje MicPol® technologii pro dlouhodobé mazání
- snižuje tření a opotřebení
- suché mazání
- nízká spotřeba
- vysoká schopnost penetrace
- Neobsahuje látky PFAS
- Neobsahuje látky MOSH-MOAH*

* Rozlišení MOSH od syntetických komponent pomocí současných dostupných analytických technik není 100% přesné. Je nutná hluboká znalost surovin.

Pokyny pro použití

Protřeptejte olej před použitím! Díly je třeba nejprve dokonale vyčistit organickým nebo alkalickým čistícím prostředkem. Nastříkejte Interflon Food Lube na díly, jako jsou např. lana a řetězy, a nechte je penetrovat. Pravidelné používání Interflon Food Lube prodlouží dramaticky životnost řetězu. Poznámka: nepoužívejte příliš mnoho oleje Interflon Food Lube. Občas obnovovaná tenká vrstva funguje lépe, než silná vrstva. Odstraňte přebytek oleje čistým hadříkem.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix rostlinných a syntetických olejů, aditiv a MicPol®	
Barva	Světle hnědá	
Zápach	Jako ropa	
Hustota při 20°C	0.83 g/cm3	
Kinematická viskozita při 40°C	21 cSt	ASTM D445
Nejnižší pracovní teplota	-20°C	
Nejvyšší pracovní teplota**	180°C	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR/MM roku výroby.	
Trvanlivost*	4 roky	
Registrační číslo NSF	122876	
NSF	H1	
ISO 21469	Ano	
Halal	Ano	
Kosher	Ano	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu. ** Teplotní limit po odpaření rozpouštědel.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsáných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.