

## Technický list

# Interflon Degreaser EM56+

## Výkonný průmyslový odmašťovací prostředek

Interflon Degreaser EM56+ je velmi silný, pomalu se odpařující průmyslový čistič a odmašťovač s F-Active technologií. Má mírný přirozený zápach a je složen z uhlovodíků neobsahujících aromáty, glykoletherů a přírodních rozpouštědel. Vhodný k čištění silných nánosů a nečistot. Rychle rozpustí tuky, oleje a hydrokarbonáty. Po aplikaci zanechává ochrannou vrstvu proti korozi.

### Aplikace

Interflon Degreaser EM56+ je výrobek speciálně vyvinutý pro čištění předmětů silně znečištěných zbytky maziv, tuků a špíny, jako jsou řetězy, motory, stroje, ocelové desky, kluzné plochy či podlahy v dílnách apod.

### Výhody

- 🔗 vynikající odmašťovací účinek
- 🔗 chrání proti korozi tvorbou ochranného filmu
- 🔗 lze jej oplachovat vodou
- 🔗 krátká doba rozpadu emulze v odlučovačích oleje
- 🔗 pomalu se odpařuje

### Pokyny pro použití

Odmašťovač Interflon Degreaser EM56+ může být nanesen ručně (tj. štětcem), postřikem anebo ponorem. Nejlepších výsledků dosáhnete tak, že prostředek Interflon Degreaser EM56+ nanesete a ponecháte asi 10 až 20 minut působit, potom spláchnete vodou nebo ošťikáte. Nepůsobí na laky a syntetické materiály. Nepůsobí ani na NBR a neoprenové kaučuky. Může se rozprašovat z nádoby s manuálním rozprašovačem, ten se však časem zničí. Doporučujeme provést čistící test na malé části čištěného povrchu pro ujištění, že čistič ředěný v příslušném poměru nepoškodí materiál. Pokud čistíte velké vertikální plochy, začněte aplikaci odspodu směrem vzhůru, abyste pokryli celou čištěnou oblast. Nečistoty potom naopak odstraňujte shora dolů, aby případné úkapy nedělaly skvrny na již vyčištěném povrchu. Neaplikujte produkt na přímém slunci a na horké povrchy. Používáte-li čistič v potravinářském průmyslu, nejprve přikryjte nebo odstraňte veškeré potraviny a obaly.

| Vlastnosti                | Hodnoty                                                                                    | Zkouška |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Složení                   | Mix rozpouštědel a aditiv                                                                  | -       |
| Barva                     | Bezbarvá                                                                                   | -       |
| Zápach                    | Charakteristický                                                                           | -       |
| Destota při 20°C          | 0.76 g/cm3                                                                                 | -       |
| Nejvyšší pracovní teplota | 40°C                                                                                       | -       |
| Trvanlivost*              | 2 roky                                                                                     | -       |
| Datum výroby              | Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby. | -       |
| Rychlost odpaření         | 0.06 (n-BuAc = 1)                                                                          | -       |
| TS Tlak odparu 20°C       | 0.6 hPa                                                                                    | -       |
| Halal                     | Ano                                                                                        | -       |
| Kosher                    | Ano                                                                                        | -       |

\* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.