

Technický list

Interflon Clean Special

Kyselé čisticí prostředek pro silné znečištění

Vodný roztok kyselin a tensidů. Prostředek je schválen pro použití v potravinářském průmyslu. Odstraňuje vodní kámen, čistí zoxidované železné povrchy, odstraňuje organické znečištění na strojích, nástrojích, spotřebičích, potrubí a jiných předmětech s pevným povrchem. Dodává se jako silný, vodou ředitelný koncentrát. Pro použití v továrnách, nemocnicích, na operačních sálech, ve veřejných budovách, saunách, bazénech a všude jinde, kde dochází k tvorbě vodního kamene nebo rzi tam, kde se na povrchu odpařuje tvrdá voda. Produkt splňuje Evropské předpisy pro čističe ohledně biologické odbouratelnosti.

Interflon Clean Special je uveden v seznamu NSF pro použití jako kyselé čistič v oblastech zpracování potravin a v jejich okolí.

Aplikace

Tento čisticí prostředek lze bezpečně používat pro čištění téměř všech pevných povrchů. Je vhodný pro mytí různých strojních dílů, čištění těžkých zařízení a odstraňování vápenných a jiných povlaků z lesklých povrchů, rzi, brzdového prachu, betonu, omítky, malty, mýdlových povlaků apod. Je stejně vhodný pro účely údržby veřejných budov, včetně čištění dlaždic, obkladů, podlah, stěn, hygienických zařízení, skla, betonu, plastů, atd., - - prostě všude tam, kde jsou žádoucí biologicky odbouratelné čisticí a úklidové prostředky.

Výhody

- 🔗 rozpouští vápenné povlaky a usazeniny z moči
- 🔗 biologicky odbouratelný
- 🔗 odstraňuje rez a okuje
- 🔗 odstraňuje cement a maltu

Pokyny pro použití

Ředte produkt Clean Special podle tabulky na straně 2. Při odstraňování rzi nebo vodního kamene naneste prostředek ne- zředěný a nechte jej působit, dokud se nečistoty neuvolní. Potom povrch omyjte čistou vodou. Pro čištění kovových součástí a povrchů naředěte čistič podle návodu. Nechte jej jistou dobu působit a pak spláchněte vodou. Pro nanášení používejte hou- bu nebo štětec. Pro oplach použijte větší množství vody. Tento prostředek nikdy nemíchejte s jiným čisticím prostředkem! Doporučujeme provést čisticí test na malé části čištěného povrchu pro ujištění, že čistič ředěný v příslušném poměru nepoškodí materiál. Pokud čistíte velké vertikální plochy, začněte aplikaci odspodu směrem vzhůru abyste pokryli celou čištěnou oblast. Nečistoty potom naopak odstraňujte shora dolů, aby případné úkapy nedělaly skvrny na již vyčištěném povrchu. Nenechávejte produkt zaschnout na přímém slunci.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix organických kyselin, povrchově aktiv- ních látek a vody	-
Barva	Bezbarvá	-
Zápach	Charakteristický	-
Destota při 20°C	1.2 g/cm3	-
Dinamická viskozita při 20°C	50 mPas	ASTM D2983
Nejvyšší pracovní teplota	70 °C	-
pH 100% 20°C	0.5	-
pH 1% 20°C	1.6	-
Trvanlivost*	2 roky	-
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR/MM roku výroby.	
Registrační číslo NSF	142442	A3
Halal	Ano	
Kosher	Ano	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Technický list

Interflon Clean Special

Kyselý čisticí prostředek pro silné znečištění

Aplikace	Poměr
Fosfátovaná ocel a železné součásti	1:1 až 1:3
Ocelové součásti	1:1 až 1:10
Přípravky na svařování hliníku	1:2 až 1:20
Neželezné slitiny	1:2 až 1:20
Odstranění povrchových usazenin	1:1 až 1:3
Podlahy, obložení, sanita	1:10 až 1:100
Odstranění vodního kamene, močoviny, vyplachování boiler	1:3 až 1:5
Ocelové ráfky	Neředěné až 1:10
Míchačky cementu	1:5 až 1:20
Betonové jímky	1:5 až 1:20
Kontejnery a vysoko jakostní ocelové nádrže	1:5 až 1:20
Průmyslové prostory a sanita	1:10 až 1:20
Odstraňovač zápachu	1:10 až 1:20
Odstraňovač močoviny a silných usazenin vodního kamene	1:3 až 1:5

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje.
Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.