

Technický list

Interflon Foam Clean (aerosol)

Univerzální pěnový čistící a odmašťovací prostředek na sklo a voděodolné povrchy

Intenzivní pěnový čistící prostředek pro čištění a odmašťování skla, akrylátového skla, zrcadel, plasmových a LCD obrazovek, syntetických materiálů, lakovaných povrchů, kovů a spousty jiných pevných vodě odolných povrchů v prostředí potravinářského průmyslu. Odstraňuje bez námahy špínu, prach, otisky prstů, skvrny od kouření, zbytky hmyzu a jinou odolnou špínu téměř z každého povrchu a po zaschnutí nezanechává absolutně žádné stopy.

Prostředek Foam Clean je registrován úřadem NSF pro používání v potravinářském průmyslu jako čistící prostředek pro běžné používání.

Aplikace

Pro každodenní čištění (skleněných) předmětů, jako jsou okna, výkladní skříně, zrcadla, stoly, tabule, dveře a zařízení v krámech, výstavních sítích, hotelech a stravovacích zařízeních, na výstavách, v domech atd. Je zvláště vhodný pro čištění plochých obrazovek, počítačů s dotykovou klávesnicí a LCD monitorů počítačů, navigačních systémů apod. odstraňuje také skvrny z koberců a čalounění automobilů.

Výhody

- zajišťuje čistý výhled,
- nezanechává žádné stopy,
- není agresivní,
- je biologicky odbouratelný,
- odstraňuje hmyz a špínu

Pokyny pro použití

Před použitím dobře protřepejte. Naneste rozprašovačem, nechte prostředek chvilku penetrovat a povrch vytřete do sucha měkkým hadříkem nebo papírem. Neaplikujte produkt na přímém slunci a na horké povrchy. Doporučujeme provést čistící test na malé části čištěného povrchu pro ujištění, že čistič nepoškodí materiál. Pokud čistíte velké vertikální plochy, začněte aplikaci odspodu směrem vzhůru, abyste pokryli celou čištěnou oblast. Nečistoty odstraňujte shora dolů, aby případné úkapy nedělaly skvrny na již vyčištěném povrchu. Pozor na aplikace na plastové povrchy s antireflexní ochrannou.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix rozpouštědel, povrchově aktivních látek a vody	-
Barva	Bezbarvá	-
Zápach	Jako amoniak	-
Destota při 20°C	0.93 g/cm ³	-
Dinamická viskozita při 20°C	1 mPas	ASTM D2983
Nejvyšší pracovní teplota**	40°C	-
pH 100 20°C	10.4	-
Biologická odbouratelnost	>60%	OECD 301F
Trvanlivost*	4 roky	-
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR/MM roku výroby.	
Registrační číslo NSF	138681	
NSF	A1	
Halal	Ano	
Kosher	Ano	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

** Teplotní limit po odpaření rozpouštědel.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje.

Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.