

Technický list

Interflon Food Lube PN32

Špičkový olej s MicPol® technologií pro pneumatické systémy

Vysoce účinný mazací olej s MicPol® kluznými částicemi pro použití v potravinářském průmyslu. Svým speciálním složením umožňuje zlepšit účinnost a životnost průmyslových pneumatických nástrojů, pneumatických zařízení a lineárních pohonů. Při výrobě produktu bylo využito unikátní technologie, která snižuje opotřebení, zvyšuje ochranu proti korozi a podporuje odlučování vody, čímž se prodlužuje životnost zařízení.

Mazivo Interflon Food Lube PN32 je registrováno NSF pro použití v aplikacích s možností nahodilého styku s potravinami.

Aplikace

Pro zařízení na stlačený vzduch (válce, ventily, nářadí), lineární vedení a řetězy, které jsou vystaveny vysokému zatížení, prachu, špíně, vodě nebo pracují v korozivním prostředí. Vhodný pro použití ve standardních mazacích systémech a ve všech rozprašovačích olejů včetně systémů tvořících mikro mlhu na principu Venturiho trubice.

Výhody

- zabraňuje zadrhávání a váznutí regulačních ventilů a válců
- odolný proti vodě, výborná ochrana proti korozi
- snižuje vibrace v pneumatických nástrojích
- velmi nízká provozní spotřeba (běžně 10 až 25 % normálního množství)
- vhodný pro nouzové mazání
- vhodný pro aplikace s nahodilým stykem s potravinami
- snižuje opotřebení
- neobsahuje látky PFAS

Pokyny pro použití

Používejte v rozprašovačích pneumatických systémech. Podle velikosti balení protřeptejte nebo promíchejte obsah nádoby před použitím.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix minerálních, aditiv a MicPol®	
Barva	Bílá	
Zápach	Jako ropa	
Destota při 20°C	0.87 g/cm ³	
Kinematická viskozita při 40°C	32 cSt	ASTM D445
Nejnižší pracovní teplota	-10°C	
Nejvyšší pracovní teplota	80°C	
Trvanlivost*	2 roky	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
ISO VG	32	
Registrační číslo NSF	119369	
NSF	H1	
Halal	Ano	
Kosher	Ano	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.