

Technický list

Interflon Food Lube AL

Suché mazání pro automatické mazací systémy

Speciální mazací prostředek s MicPol® kluznými částicemi s výbornou penetrací, tvořící suchý mazací film. Lze aplikovat na suché i mokré díly, odpuzuje vlhkost, rozpouští nečistoty a výborně penetruje na špatně dostupná místa. Suchý a čistý mazací film nezanechává skvrny, silně snižuje tření a chrání proti tvorbě rzi. Odolný proti vysokým tlakům. Nevymývá se vodou, nepřitahuje prach a nečistoty.

Interflon Food Lube AL je uveden na seznamu NSF pro použití v aplikacích s náhodným stykem s potravinami.

Aplikace

Pro mazání a ochranu strojů, dopravních řetězů, kolejnic, pásů, výtahů, jeřábů. Dále pro otevřená mazání, řetězy, kluzné plochy, ocelová lana, vodicí tyče, vřetena, závěsy. Pro automatické mazací systémy strojů na zpracování a balení potravin. Velmi vhodný jako ekologická alternativa k mazání mýdlovou vodou u kovových a plastových dopravníků. Dramaticky snižuje spotřebu vody a náklady na údržbu.

Výhody

- vhodný pro automatické mazací systémy
- obsahuje MicPol®, dlouhodobě maže
- suché mazání (vyšší bezpečnost práce)
- nízká spotřeba
- silně penetruje, snižuje tření a opotřebení dopravníků
- bezpečné pracovní prostředí (snižuje riziko uklouznutí)
- Neobsahuje látky PFAS
- Neobsahuje látky MOSH-MOAH*

*Rozlišení MOSH od syntetických komponent pomocí současných dostupných analytických technik není 100% přesné. Je nutná hluboká znalost surovin. bsahují minerální oleje.

Pokyny pro použití

Před použitím úměrně k velikosti obalu protřepte nebo promíchejte! Stroje a jejich části před mazáním očistěte organickým nebo alka-lickým čisticím prostředkem a nechte uschnout. Aplikujte malé množství Interflon Food Lube AL a nechte působit. Kontaktujte Interflon technického poradce pro více informací.

Pamatujte: Mazivo nanášejte v malém množství. Několik velmi slabých vrstev je účinnější než jedna silná.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix rostlinných a syntetických olejů, aditiv a MicPol®	
Barva	světle žlutá	
Zápach	Jako ropa	
Destota při 20°C	0.85 g/cm3	
Kinematická viskozita při 40°C	22 cSt	ASTM D445
Nejnižší pracovní teplota	-20°C	
Nejvyšší pracovní teplota**	180°C	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR/MM roku výroby.	
Trvanlivost*	4 roky	
Registrační číslo NSF	119640	
NSF	H1	
ISO 21469	Ano	
Halal	Ano	
Kosher	Ano	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu. ** Teplotní limit po odpaření rozpouštědel.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsanych výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje.

Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.