

Technický list

Interflon Food Lube H46

Hydraulický olej se špičkovými parametry, který šetří energii

Mnohostranně použitelná hydraulická kapalina, vysoce účinná proti opotřebení. Obsahuje MicPol® kluzné částice. Tvoří ultratenký film maziva, který zajišťuje jedinečnou ochranu proti opotřebení a korozi, šetří energii a vyznačuje se delší životností. Vykazuje o třídu lepší vlastnosti a nabízí skutečný rozdíl reálných nákladů ve srovnání s ostatními hydraulickými mazivy.

Toto mnohostranně využitelné mazivo na bázi ultra čistých základních složek je možné použít v hydraulických systémech a převodových skříních, stejně jako k lubrikaci ložisek. Lze ho použít k celkové lubrikaci zařízení a také v centrálních mazacích systémech a snížit tak počet doposud používaných maziv. Všechny složky tohoto výrobku splňují požadavky FDA pro „nahodilý styk s potravinami“.

Olej Interflon Food Lube H46 je registrován NSF pro použití v aplikacích s nahodilým stykem s potravinami nebo léky.

Aplikace

Pro mazání malých hydraulických systémů (do 150 litrů) s filtry s porozitou od 5 µm a pro převodové skříně. Je vhodný pro všechny aplikace, pro které je předepsán olej s viskozitou ISO VG 32, jako jsou systémy centrálního mazání, mazání pojezdových drah, atd. Je vhodný pro mazání vstříkacích lisů. Olej lze samozřejmě používat pro celkové mazání průmyslových zařízení.

Výhody

- ❶ snižuje zadrhávání a tření
- ❷ snižuje opotřebení a chrání proti korozi
- ❸ usnadňuje spouštění
- ❹ snižuje spotřebu energie
- ❺ omezují se úniky oleje
- ❻ vylepšená separace vody
- ❼ je přípustný pro použití v místech s nahodilým stykem s potravinami
- ❽ neobsahuje látky PFAS

Pokyny pro použití

Před použitím podle velikosti balení náplň protřepejte nebo promíchejte! Vypust'te ze systému původní olej a naplňte jej olejem Interflon Food Lube H32.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix minerálních, aditiv a MicPol®	
Barva	Bílá	
Zápach	Bez zápachu	
Hustota při 20°C	0.87 g/cm ³	
Kinematická viskozita při 40°C	46cSt	ASTM D445
Nejnižší pracovní teplota	-10°C	
Nejvyšší pracovní teplota	80°C	
Trvanlivost*	2 roky	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. První 4 čísla představují RR/MM roku výroby.	
ISO VG	46	
Registrační číslo NSF	122864	
NSF	H1	
Halal	Ano	
Kosher	Ano	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku, které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.