

Technický list

Interflon Food Lube G100

Zátěžový mazací CLP olej se špičkovými vlastnostmi

CLP olej vyvinutý speciálně pro silně zatěžované převodovky, řetězy, vodící dráhy a pohony. Chrání proti extrémním tlakům. Olej je obo- hacen o MicPol® technologii pro lepší mazací vlastnosti. Silně penetruje a snižuje tření na minimum. Snižuje spotřebu elektrické energie a zvyšuje životnost jednotlivých dílů a zařízení.

Produkt Interflon Food Lube G100 je registrován NSF pro použití v aplikacích, kde může dojít k nahodilému styku s potravinami.

Aplikace

Pro mazání a ochranu řetězů, převodovek, vedení, vstřikovacích lisů a mnoha dalších olejem mazaných strojních dílů v průmyslu a potra- vinářském průmyslu.

Výhody

- 🔧 vynikající ochrana proti opotřebení i při vysokém zatížení
- 🔧 odolný proti vodě a nečistotám, zabraňuje korozi
- 🔧 snižuje spotřebu energie
- 🔧 menší opotřebení řetězů a jiných dílů
- 🔧 nižší spotřeba oleje
- 🔧 nižší teploty oleje
- 🔧 neobsahuje látky PFAS

Pokyny pro použití

Před použitím obsah nádoby podle velikosti balení protřepejte nebo promíchejte! Před mazáním olejem Food Lube G100 řádně vyčistěte součástky. Použijte olej dle návodu výrobce stroje.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix minerálních a syntetických olejů, aditiv a MicPol®	
Barva	Bezbarvá	
Zápach	Jako ropa	
Destota při 20°C	0.87 g/cm3	
Kinematická viskozita při 40°C	100 cSt	ASTM D445
Nejnižší pracovní teplota	-10°C	
Nejvyšší pracovní teplota	100°C	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
Trvanlivost*	4 roky	
Viskozitní index základového oleje	111	ASTM D2270
FZG A8390	>12	DIN ISO 14635-1
ISO VG	100	
Stabilita ve stříhu	<-6%	CEC-L45-A-99
Registrační číslo NSF	122318	
NSF	H1	
ISO 21469	Ano	
Halal	Ano	
Kosher	Ano	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 ° C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlast- nosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje.

Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.