

Technický list

Interflon Food Lube G (aerosol)

Vysokojakostní olej pro extrémní zátěž vhodný pro potravinářství

Mazací olej s vynikající penetrací pro silně zatěžované řetězy a vodící dráhy. Vhodný pro průmysl zpracování potravin.

Olej Interflon Food Lube G (aerosol) je registrován NSF pro použití v aplikacích, kde může dojít k nahodilému styku s potravinami.

Aplikace

Hodí se pro mazání a ochranu řetězů a vodících drah používaných ve strojích pro výrobu, zpracování, balení a dopravu potravin. Je také vhodný pro aplikace, kde dochází k občasnému styku s vodou.

Výhody

- ☞ má vlastnosti odolávající vysokým tlakům
- ☞ vykazuje vynikající penetraci
- ☞ chrání řetězy a vodící dráhy proti vlhkosti, opotřebení a rzi
- ☞ vytlačuje vodu
- ☞ Aerosól sa tiež môže použiť v polohe hore dnom (vertikálne)
- ☞ Neobsahuje látky PFAS

Pokyny pro použití

Sprej před použitím protřepejte! Aerosól používajte iba vo zvislej polohe (zvisle alebo hore dnom). Důly je třeba nejprve dokonale vyčistit organickým nebo alkalickým čisticím prostředkem. Nastříkejte Interflon Food Lube G (aerosol) na díly, jako jsou lana a řetězy a nechte jej penetrovat. Čím je doba penetrace delší, tím delší bude interval mezi mazáními. Pravidelné používání maziva Interflon Food Lube G (aerosol) prodlouží dramaticky životnost řetězu.

Pamatujte: nepoužívejte příliš mnoho oleje. Občas obnovovaná tenká vrstva funguje lépe, než silná vrstva.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix minerálních a rostlinných olejů, aditiv a MicPol®	
Barva	Béžová	
Zápach	Jako ropa	
Destota při 20°C	0.87 g/cm3	
Kinematická viskozita při 40°C	260 cSt	ASTM D445
Nejnižší pracovní teplota	-10°C	
Nejvyšší pracovní teplota**	100°C	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
Trvanlivost*	6 roky	
Registrační číslo NSF	136508	
NSF	H1	
ISO 21469	Ano	
Halal	Ano	
Kosher	Ano	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

** Teplotní limit po odpaření rozpouštědel.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.