

Technický list

Interflon Power Wipes

Čisticí utěrky napuštěné výkonným čisticím roztokem

Interflon Power Wipes jsou vysoce kvalitní průmyslové čisticí utěrky napuštěné silným a účinným čisticím roztokem. Jejich použití je pohodlné a snadné jak pro čištění rukou, tak pro čištění nářadí, pracovních ploch, částí strojů, zařízení a mnoha jiných povrchů. Efektivně rozpouští špínu, mastnotu, oleje, barvy, dehet, tonery, prach, saze, fixy, pryskyřice, lepidla, skvrny od trávy atd. Neocenitelný je zejména při práci v terénu.

Pokud je Interflon Power Wipe použit na vyčištění plochy, která je v přímém styku s potravinami, je zapotřebí tuto plochu následně opláchnout pitnou vodou a čisticí roztok tak zcela smýt.

Produkt Interflon Power Wipes je certifikován NSF pro použití v potravinářském průmyslu jako všeobecně použitelný čistič.

Aplikace

Pro čištění strojů, zařízení a součástek při montáži i demontáži. Vhodný pro techniky v terénu na čištění rukou, nářadí, odstraňování silikonu, PUR pěny, lepidla, mastnoty a různých skvrn. Účinný při čištění a odmaštění operačních panelů strojů, jeřábů, kabin nákladních aut, (travních) sekaček. Odstraňuje zbytky znečištění z řezacích a tiskařských strojů, saze a zápach kouře při čištění součástí požárních vozů a dalšího vybavení. Rozpouští dehet a graffiti z dopravních prostředků, automatů, laviček, poštovních schránek atp.

Výhody

- 90 velkých utěrek (22,5x30,5 cm) se silným čisticím účinkem
- vysoká absorpční kapacita nečistot
- jednoduché a levné použití
- nevysychají (utěrka zůstává vlhká po dobu několika hodin pro opakované použití)
- příjemná vůně
- Šetrné k pokožce: Uskutočnili sa nezávislé dermatologické testy
- uzavíratelný obal

Pokyny pro použití

1. Sejměte víko dózy.
2. Uchopte konec první utěrky ze středu role a protáhněte otvorem ve víku.
3. Zavřete víčko.
4. Pro použití vytahujte jednotlivé utěrky pod úhlem 45 stupňů otvorem pod středovým víčkem.

Doporučujeme provést čisticí test na malé části čištěného povrchu pro ujištění, že čistič nepoškodí materiál. Nepoužívejte na horké povrchy a nenechte zaschnout produkt na přímém slunci.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix rozpouštědel, povrchově aktivních látek a vody	
Barva	Bílá	
Zápach	Charakteristický	
Destota při 20°C	1 g/cm ³	
Nejvyšší pracovní teplota	60°C	
Trvanlivost*	3 roky	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
Registrační číslo NSF	141508	
NSF	A1	
Halal	Ano	
Kosher	Ano	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 ° C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.