

Technický list

Interflon Bio Weld 15+

Sprej proti usazování svárového rozstříku, šetrný k člověku i životnímu prostředí

Biologicky rychle odbouratelný prostředek proti usazování odlétajících kuliček při svařování, neobsahuje silikon a chlor. Zabraňuje ulpívání kuliček ze svařování na povrchu opracovávaných částí, nástrojů a svařecích hořáků. Ve vodě rozpustný, připravený k použití, nehořlavý. Stačí pouze malé množství produktu. Může být použit na vlhké nebo suché povrchy. Neobsahuje VOC.

Interflon Bio Weld 15+ je uveden v seznamu NSF pro použití jako obecný čistič v oblastech zpracování potravin a v jejich okolí.

Aplikace

Vhodný pro svařování v ochranné atmosféře a elektrické svařování, stejně jako pro všechny operace, kde je potřebné nebo předepsané použít spreje proti usazování odlétajících kuliček při svařování bez silikonu. Současně čistí a chrání proti korozi. Je také vhodný pro proudové svařování a stejně tak pro automatické svařovací přístroje s nepřetržitým rozstřikovacím zařízením. Prodlužuje intervaly mezi čištěním trysek. Bezpečný. Nehořlavý. Nemá žádné negativní účinky na svařované spoje. Nepoužívejte na hliník.

Výhody

- ⊗ Zabraňuje přilnutí kuliček ze sváření při svařování nebo řezání laserem.
- ⊗ Může být bezpečně rozmístěn v každé svařovací stanici.
- ⊗ Skladování a doprava jsou jednoduché a bezpečné.
- ⊗ Nemá žádné negativní působení na svar.
- ⊗ Může být použit na pracovních částech a svařovacích hořácích/ svařovacích tryskách.
- ⊗ Prodlužuje intervaly čištění svařovacích trysek.
- ⊗ Vhodný pro rozstřikovací systémy svařovacích strojů.
- ⊗ Má čistící a antikorozní efekt.

Pokyny pro použití

Nastříkejte velmi lehce ze vzdálenosti 30-50 cm. Skladujte při teplotách nad 0°C. Po vychladnutí sváru odstraňte kuličky rozstříku. Nepoužívejte na hliník.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix povrchově aktivních látek a vody.	-
Barva	žlutá	-
Zápach	Bez zápachu	-
Destota při 20°C	1.01 g/cm ³	-
Dinamická viskozita při 20°C	Není určeno	ASTM D2983
pH 100 20°C	8.5	-
Biologická odbouratelnost	> 60%	ASTM D7373
Trvanlivost*	1 rok	-
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	-
TS Tlak odparu 20°C	Není určeno	-
Registrační číslo NSF	142706	-
NSF	A1	-
Halal	Ano	-
Kosher	Ano	-

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.