

Technický list

Interflon Slide Wax Dry (aerosol)

Usnadňuje skluz a brání váznutí jednotlivých prvků

Mazivo pro dopravníky a kluzné plochy s dlouhodobým účinkem a rychleschnoucí úpravou. Alternativa pro silikonové spreje. Až 5x delší mazací interval. Zboží se po dopravníku pohybuje snadněji, bez trhavých pohybů. Tvoří tenký mazací film na povrchu dopravníků a kluzných ploch zpracovatelských a balicích strojů v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu. Díky použití MicPol® technologie a dalších vysoce kvalitních aditiv, vykazuje tento produkt výjimečně dlouhou odolnost a účinnost, ve srovnání s jinými produkty (silikon, kluzná povrchová úprava), které se používají na dopravní systémy.

Interflon Slide Wax Dry je zařazen na seznam NSF podle DIN V 10517 jako produkt pro použití na strojní díly v potravinářském průmyslu na místech, kde nedochází ke styku s potravinou.

Aplikace

Velmi efektivní a úsporný vosk pro vytvoření hladkého povrchu na kluzných plochách, slučovacích a rozdělovacích dopravnících, dekode-vačů, akumulátorů, přemísťovacích desek, zásobníků, stříhacích stolů a jiných ploch u strojů ve výrobě, balení, přepravě a potisku – obzvláště pak v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.

Výhody

- dlouhodobě účinný
- rychleschnoucí
- velmi nízké tření
- suchý film, nedělá skvrny, není mastný, nepřitahuje vlhkost ani prach
- na seznamu NSF pro použití v potravinářském průmyslu
- nepoškozuje nerez ocel ani většinu typů plastů a gumy
- neobsahuje silikon, bezpečný pro laky a barvy
- Aerosól sa tiež môže použiť v polohe hore dnom (vertikálne)

Pokyny pro použití

Před použitím dobře protřepejte. Aerosól používajte iba vo zvislej polohe (zvisle alebo hore dnom). Povrchy dobře očistěte. Nastříkejte na ošetřovaný povrch a nechte zaschnout.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix vosků, rozpouštědel, aditiv a Micpol®	
Barva	Bílá	
Zápach	Charakteristický	
Destota při 20°C	0.77 g/cm ³	
Nejnižší pracovní teplota	5°C	
Nejvyšší pracovní teplota**	60°C	
Trvanlivost*	6 roky	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR/MM roku výroby.	
Registrační číslo NSF	139528	
NSF	H2	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu. **Maximální teplota pro ochranný film po vytvrzení.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.