

Technický list

Interflon Eco Degreaser

Čistič a odmašťovač šetrný nejen k lidem, ale i k životnímu prostředí

Silný průmyslový čistič a odmašťovač, který je připraven k okamžitému použití. Obsahuje F-Active technologii, která snadno odstraňuje organické nečistoty. Produkt čistí širokou škálu povrchů a strojních součástí rychle a efektivně. Evropský Eco-label a Halal certifikace je hlavní výhodou pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Produkt obsahuje unikátní aktivní substance, které rychle odstraňují zbytky tuků, olejů, hydrokarbonátů, grafitu, inkoustu, asfaltu, polymeru, polystyrenu, lepidel, vosku a živice.

Interflon Eco Degreaser je zalistován v databázi NSF pro potravinářský průmysl jako běžný čistič

Aplikace

K dennímu čištění a odmašťování nerez, plastů, mramoru, keramiky a textilií. Vhodný pro ultrazvukové lázně. Odmašťuje skleněné průhledy a nástroje od organických nečistot i v potravinářském průmyslu. Vhodné pro HACCP čisticí programy.

Výhody

- 🔗 produkt připraven k okamžitému použití – není nutné ředit
- 🔗 nenarušuje lakované povrchy
- 🔗 nehořlavý
- 🔗 nepodléhá označení nebezpečných látek
- 🔗 bez přepravních a skladovacích omezení
- 🔗 trvale udržitelný produkt - European Eco-Label

Pokyny pro použití

Kovové povrchy a pracovní stoly: aplikujte přímo na čištěný povrch a nechte působit (40 až 60 vteřin - záleží na stupni znečištění). Delší čas působení znamená lepší čistící efekt. Následně nečistoty setřete vlhkým čistým hadříkem a vysušte čistým hadříkem. Čištění skel a keramiky: naneste na čištěnou plochu malé množství produktu a následně otřete suchým čistým hadříkem. Povrchy v potravinářském průmyslu: naneste produkt na povrch a nechte působit. Následně opláchněte povrch čistou vodou. Neaplikujte na lakované povrchy a polykarbonáty bez předchozího testu. Nikdy nemíchejte s jiným čističem. Nevdechujte produkt při aplikaci. Při použití správného množství čističe můžete ušetřit náklady a minimalizovat dopad na životní prostředí.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix povrchově aktivních látek, enzymy a vody	-
Barva	Modrá	-
Zápach	Charakteristický	-
Destota při 20°C	0.99 g/cm3	-
Nejvyšší pracovní teplota	80°C	-
pH 100 20°C	10.5 - 11.5	-
Trvanlivost*	3 roky	-
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	-
Rychlost odpaření	Není určeno	-
TS Tlak odparu 20°C	23 hPa	-
Registrační číslo NSF	153150	-
NSF	A1	-
Halal	Ano	-
Kosher	Ano	-

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje.

Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.