

Technický list

Interflon Fin Clean All²

Silný alkalický čistič pro “1001” aplikací

Velmi účinný, vysoce koncentrovaný univerzální čistící prostředek s technologií čištění F-Activ na tvrdé povrchy. Rozpustný ve vodě a snadno biologicky odbouratelný s ředěním až 1:200.

Vhodný pro použití v prostředí potravinářského průmyslu.

Aplikace

Čistí a odmastí každý tvrdý povrch při jediném použití a nezanechává žádné skvrny. Čistí motory, strojní zařízení, strojní součásti, dopravníky, kluzné dráhy (ližiny), zařízení na zpracování potravin, podlahy, stěny, dlaždice, palubní desky, plachty, hroty, povrchy z přírodního kamene, ale i okna, nátery, automobilové karoserie, čalounění, ráfky kol, hygienická zařízení apod. Můžete použít i k tlakovému mytí.

Výhody

- ☞ po opláchnutí vodou nezanechává žádné zbytky
- ☞ velmi hospodárný při používání
- ☞ biologicky odbouratelný
- ☞ obsahuje obnovitelné materiály
- ☞ dodán jako koncentrát
- ☞ Halal, Košer
- ☞ neobsahuje NTA ani EDTA
- ☞ bez piktogramů
- ☞ bez ADR omezení

Pokyny pro použití

V závislosti na použití aplikujte Interflon Fin Clean All² koncentrovaný nebo zředěný na 1: 200 (přehled ředění viz strana 2 technického listu). Nechte produkt působit několik minut a poté povrch očistěte houbou nebo hadříkem. V potravinářských provozech opláchněte vodou. Doporučení: je vhodné otestovat čistič na malé části stroje, abyste se ujistili, že čistič nepoškodí povrch (lak), který má být čištěn. Naneste čistič na svislé povrchy zdola nahoru s přesahy, abyste zabránili odkapávání. Při čištění / odstraňování nečistot pracujte shora dolů, abyste zabránili šmouhám.

Před čištěním Interflon Fin Clean All² v potravinářském průmyslu odstraňte nebo zakryjte všechny potravinářské výrobky a obaly. Po vyčištění v potravinářském průmyslu je nutné opláchnout pitnou vodou. Nikdy nenechte produkt zaschnout a nikdy jej neaplikujte na přímém slunci.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix povrchově aktivních látek, enzymy a vody	-
Barva	Světle žlutá	-
Zápach	Charakteristický	-
Destota při 20°C	1.01 g/cm ³	-
Nejvyšší pracovní teplota	70 °C	-
pH 1 20°C	8.9	-
Biologická odbouratelnost	> 60%	OECD 301D
Trvanlivost*	2 roky	-
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
TS Tlak odparu 20°C	23.5 hPa	-
Registrační číslo NSF	158201	A1
Halal	Ano	
Kosher	Ano	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Technický list

Interflon Fin Clean All²

Silný alkalický čistič pro "1001" aplikací

Ředění produktu Fin Clean All²

Aplikace	Interflon Fin Clean All ²	Aplikace	Interflon Fin Clean All ²
Podlahy obecně Dřevěné podlahy Dveře	1:50 - 1:200	Venkovní čištění	
Stoly	1:3 - 1:50	Všeobecné	1:5 - 1:100
Stěny	1:20 - 1:200	Kabiny	1:5 - 1:100
Okna	1:20 - 1:200	Podvozky	1:5 - 1:100
Koberce	1:20 - 1:200	Plachty	1:5 - 1:100
Ocelové a železné části Hliník	1:20 - 1:200	Hliník	1:5 - 1:100
Neželezné kovy	conc. - 1:20	Zabraňuje ukládání řas *	1:10
Odstraňovač rzi	1:5 - 1:100	Fasádní rámy	1:10 - 1:15
Ultrazvukové čističky	1:5 - 1:100	Podklady	1:5 - 1:100
Podlahy obecně Dřevěné podlahy Dveře	1:10 - 1:100	Odstraňovač hmyzu	1:10
Stoly	1:10 - 1:100	Tramvaje	1:5 - 1:50
Stěny	1:3 - 1:100	Stavební stroje	1:5 - 1:10
		Kontejnery	1:5 - 1:50
Ultrazvukové čištění	1:10 - 1:50	Zemědělské stroje	1:5 - 1:20
		Šťáva z cukrové řepy	1:5 - 1:15
Sanitární čištění		Zeleninová a ovocná šťáva	1:10 - 1:15
Dlažba podlah a stěn atd.	1:50-1:100	Karavany	1:5 - 1:50
Dezinfekce – odstranění vodního kamene a moči.			
		Vnitřní aplikace	
Auto umývárny		Všeobecné	1:100
Čištění dlaždic a zápachu	1:50-1:100	Nikotin	Conc. - 1:10
Kartáče myčky	1:5 - 1:50	Sklo	1:1000
		Studený čistič	1:3 - 1:100
		Odstraňovač vosku	1:3
* Neoplachujte vodou		Vozidla	
		Ráfky a motory	1:5 - 1:15
		Karoserie	1:10 - 1:30
		Okna	1:10 - 1:30
		Sněžné řetězy	1:70

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje.

Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.